

PosiTest® **DFT**

簡易 膜厚計

金属表面被膜の
膜厚測定に

二種類をご用意...

鉄母材用に**Fタイプ**

全ての金属母材に**コンボタイプ**

用途...

- 粉体塗装
- 塗装施工
- 塗装検査
- 自動車修理・再塗装



簡単に
測定できる

PosiTest® DFT

Coating Thickness Gage

二種類のモデル

PosiTest DFT 鉄母材用

- 鋼鉄上の非磁性被膜の測定

PosiTest DFT コンボ

- 鉄母材上の非磁性被膜の測定及びアルミや銅などの非鉄上の非導電性被膜の測定
- 自動で素地を識別して、測定します

機能

- 素早く測定できて、再現性が良い
一分間に60点以上を読み取り
- ほとんどの場合、較正なしで測定できる
- 複雑な用途でも0点または一点補正で対応
- 99点までスクリーン上に平均値を表示
- 摩耗に強いルビーチップ
- V溝のプローブでパイプ表面への位置決めが容易
- ハイコントラストのカラーディスプレイ
- ディスプレーの明るさは可変
- 画面の反転機能(ロック付き)
- 簡単なアイコンメニュー
- 零点標準が無い場合にリセットできる
- ミクロンとミルの単位切替え
- リストストラップ付だから便利で安全

明るくハイコントラストの
カラーディスプレイに
大きな数字で表示



反転表示機能付き

測定範囲	0 - 1000 μm	0 - 40 mils
精度	±(2μm + 3%)	±(0.1 mils + 3%)

サイズ: 108 x 43 x 20 mm 重量: 54 g (乾電池を含まず)



付属品

プラスチック片、リストストラップケース、
単四電池2本、PTBトレーサブルの較正証明書
取扱説明書

準拠規格

ISO 2178/2360/2808, ISO 19840, ASTM
B244/B499/D7091/E376,
BS3900-C5, SSPC-PA2 and others



オプション

PosiTest DFT用ポーチ



被膜厚さ標準

ISOと社内の品質保証にご用意ください。

